

## GRAVIHEL ALKYD SINGLE COAT 202 202 – 014 GLOSS

### Upotreba:

- Jednokomponentni, jednoslojni premaz na bazi alkidnog veziva
- Sadrži cink fosfat kao aktivni antikoroziivni pigment, koji dodatno poboljšava zaštitu od korozije
- Brzo sušenje
- Omogućuje sušenje na zraku i sušenje u komori

### Tip:

Alkidno vezivo

### Izgled:

sjajni

### Dobavna viskoznost:

DIN4 /20°C = 80 – 100 sek.

### Gustoća komponente A:

1,1 – 1,3 kg/l

### Suha tvar A+B u dobavnom obliku:

Volumenski: 40 %

Težinski: 55 %

### VOC:

VOC spreman za uporabo (g/l)= max.540

### Teoretska izdašnost:

7,5 – 9,5 m<sup>2</sup> /lit.

### Nijansa:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



30 - 40 sek.

DIN 53211  $\Phi$ 4 /20°C


**GRAVIHEL 1K thinner (10 – 15%)**



1,3 mm

2 – 3 bare (ovisno o vrsti pištolja)

2x = 40 - 50  $\mu$ m



između slojeva: 10 min. /20°C



Suh na prašinu /20°C = 10 min.

Suh na dodir/20°C = 2 – 3 h

60°C = 30 min.



8 – 12 min. kratki valovi



Skladištenje:

2 godini