

GRAVIHEL VINIL ACRYLIC 301

301 – 002 POLUMAT

301 – 003 POLUSJAJNI

Upotreba:

Jednokomponentni pokrivni premaz na osnovi vinil-akrilnog veziva za zahtjevnije uvjete izloženosti. Koristi se u sistemu zaštite transportnih i stambenih kontejnera te za industrijsko lakiranje metalnih površina kod kojih je potrebno iznimno brzo sušenje te kvalitetna zaštita od korozije. Vinilni premaz ima bolja mehanička svojstva nego alkid, tvrdi je i otporan na udarce kamenja. Omogućuje izravno nanošenje na pocinčani lim (DUPLEX sistem), no zbog različite kvalitete cinka preporučujemo prethodno testiranje primanja premaza. Može se nanijeti i izravno na građevinsku plastiku.

Preporučeni omjer između veziva (binder) i pasti je 85 : 15. Ako je potrebno veće prikrivanje, količina pasti može se povećati na omjer 80 : 20. Sve daljnje informacije predviđene su na osnovi omjera 85 : 15.

Tip:

Vinyl - Acryl

Izgled:

Duboki mat, Polusjajni

Dobavna viskoznost:

Tixotropno

Gustoća komponente A:

1,065 – 1,166 kg/l

Suha tvar u dobavnom obliku:

Volumenski: 33 %

Težinski: 53 %

VOC:

2004/42/IIIB(e)(840)690

VOC spreman za uporabu (g/l)= max.690

Teoretska izdašnost:

5 - 6 m²/lit.

Nijansa:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



301 – 002

30 - 35%

GRAVIHEL Vinil Razrjeđivač 301

301 – 003

30 - 35%

Gravihel Razrjeđivač ESS

25 – 27 sek.


DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 bara (ovisno o vrsti pištolja)

2x =60 μ m



između slojeva: 5 - 10 min. /20°C



Suh na prašinu /20°= 15 min.

Suh na dodir /20°C = 2h

do 5%



GRAVIHEL VINIL RAZRJEĐIVAČ 301

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Skladištenje:

2 leti